

Trennfenster Holz TF 66/73

Das Fenster für Heimatschutz mit äusserem Holzdoublet speziell abgeschrägt, die perfekte Fensterkonstruktion mit der besten Wärmedämmung, erfüllt höchste Ansprüche. Geringer Lichtverlust dank schmalen Flügelholz. Holz für mehr Stabilität und Wärme mit 3-fach-Isolierglas Element Ug-Wert 0.6-0.7 (Uw-Wert -0.88) entspricht Minergie-Standard.



Technische Daten

Rahmen	95/66 mm
Fensterflügel	65/73 mm
Mittelpartie	Fenster 96 mm
Glas	3-fach-Glas Wärmeschutz Ug-Wert 0.6-0.7 Elementdicke 40 mm = Uw-Wert 0.88
Verglasung	Beidseitig ringsum nassverglast; Einsatz von speziellen Wärme-, Lärm-, Einbruchschutz-Gläsern möglich.
TF 66/73	Holzdoublet von aussen montiert, hinterlüftet Flügelinnenprofil wählbar schräg oder profiliert
Dichtungen	2 Dichtungen: 1× am Überschlag und 1× Rahmen = Rahmenfalzdichtungen, Ecken verschweisst (nummeriert)
Beschläge	Einhandverschluss Standard einbruchhemmend Siegenia pro Verschluss 2× Pilzkopfzapfen mit Stahlschliessblechen oben und unten = Grundsicherheit alle Fenster mit Einhanddrehkipp verdeckter Schnäpper für zweitöffnenden Flügel Si-Line-Doppeltopfband Balkontüre inkl. Muschelgriff und Schnäpper
Wetterschenkel Behandlung	2-teilig mit Wasserschlitzen und Endkappen, weiss oder farblos grundiert, auf Wasserbasis gefloatet Zwischenbehandlung mit WV Acryl-Farbe empfehlenswert
Standard-Holz	Fichte, ab Lager, aus eigener bewährter Holz Trocknung
auf Wunsch	profiliertes Überschlag, profilierte Deckleiste innen oder aussen, Sprossen, Flügel-Wetterschenkel mehr Sicherheit, bessere Schalldämmung usw.

Trennfenster Holz TF 66/73

Persönliche Beratung

Als Hersteller von Holz-Metall-, Holz- und Kunststoff-Fenstern ist Fenster Dörig Appenzell schon seit Jahrzehnten *der* Fensterspezialist. Wir nehmen deshalb die fachmännische Beratung über die heutigen Möglichkeiten in der Materialwahl und über Varianten im Fensterbau in technischer und ästhetischer Hinsicht besonders ernst.

